



ANTI GRAFFITI

Dissout sur les surfaces dures ou poreuses

L'anti graffiti dissout toutes les peintures en bombe, feutre permanent, peinture acrylique, peinture vernie... Sur toutes les surfaces telles que les briques, aluminium, plastiques, inox, béton, carrelage, formica, plaque métal, plâtre, fibre de verre, plexiglass, pierre...

Le nettoyeur Anti Graffiti est conçu pour briser le lien entre la peinture et la surface.

MODE D'EMPLOI

Brique, béton et plâtre :

- Vaporisez la surface à traiter (attendre 3 à 5 minutes)
- Frottez avec une brosse les écailles de peintures et rincez à l'eau
- Pour les surfaces poreuses utilisez un nettoyeur haute pression

Autres surfaces :

- Vaporisez la surface à traiter (attendre 1 à 2 minutes)
- Essuyez avec un chiffon propre
- Renouvelez l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide clair

pH : 5-6

Densité : 0,99 à 1,03

Contact alimentaire : NON

Conditionnement :

C517 - Carton de 6x500ml

Nombre de cartons / couches : 24

Nombre de couches : 4

Conditionnement :

C517-5 - Carton de 2 x 5L

Nombre de cartons / couches : 16

Nombre de couches : 3

PICTO :



Informations additionnelles

Code EAN produit : 3500590000680
Dimensions produit : D 6,5 x H 25
Poids produit : 0,55 kg

Code EAN carton : 3500590004633
Dimensions carton : L 200 x P 140 x H 245
Poids carton : 3,5 kg

Informations additionnelles

Code EAN produit : 3500590002165
Dimensions produit : P 14 x L 19 x H 25
Poids produit : 5 kg

Code EAN carton : 3500590017978
Dimensions carton : L 27,6 x l 18,5 x H 30,9
Poids carton : 10 kg

Code douanier : /

